

FM 2835 CORTO

Dimensiones			
Longitud total	mm	7,495	
Ancho Total	mm	2,490	
Alto Total	mm	3,360	
Distancia entre ejes	mm	3,480 + 1,350	
Trocha delantera	mm	2,050	
Trocha posterior	mm	1,855	
Voladizo delantero	mm	1,380	
Voladizo posterior	mm	1,225	
Largo chasis	mm	5,135	
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm	270	
Pesos			
Peso Bruto Vehicular Tecnico	kg	28,000	
Peso Bruto Vehicular Legal*	kg	25,000	
Peso Neto	kg	8,165	
Capacidad de carga	kg	19,835	
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg	6,700	
Capacidad máxima de carga ejes posteriores	kg	22,000	
Motor			
Motor		Hino A09C-UR	
Número de cilindros		6 en línea	
Cilindrada	cc.	8,866	
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	350(257) / 1,800	
Torque máximo	kgf-m / rpm	145 / 1,100-1,600	
Válvulas		24	
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura	
Nivel de Emisiones		Euro V	
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / gal.	280/ 74	
Capacidad de tanque de Adblue	Lt.	59	
Chasis			
Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 430 mm	
Transmisión	Tipo	HINO M009, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa	
	RANGO	Baja	Alta
	Low	10.178	
	1ra	6.986	1.921
	2da	5.063	1.392
	3ra	3.636	1.000
	4ta	2.633	0.724
Reversa	9.874		
Relación de reducción del diferencial		5.428	
Tracción		6x4	
Medida de Aros	Del./ Post.	20X7.50	
Medida de Neumáticos	Del./ Post.	11.00R20	
Dirección		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes	
Suspensión	Delantera	Muelles Semielípticos con amortiguadores de simple acción	
	Posterior	Muelles Semielípticos con barras de torsión	
Frenos de servicio	Tipo	Neumático de doble circuito	
	Delanteros	Tambores	
	Posteriores	Tambores	
Freno Auxiliar		Retardador de motor	
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A	
Baterías	Cantidad	12V x 2 - 120AH	
Equipamiento interior			
Aire acondicionado		√	
Litera		√	
Asientos	Material	Vinyl	
	Conductor	Tipo butaca ajustable con suspensión neumática	
	Central	Asiento fijo con respaldo rebatible	
	Copiloto	Asiento fijo con respaldo ajustable	
Cinturones de seguridad		2 de tres puntos, 1 de dos puntos	
Encendedor / cenicero		√	
Limpiaparabrisas con función intermitente		√	
Lunas y pestillos electricos		Piloto + Copiloto	
Tapasol y consola superior		Piloto + Copiloto	
Tacómetro, velocímetro y odómetro		√	
Tacógrafo		√	
Volante telescópico y ajustable		√	
Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3		√	
Equipamiento exterior			
Espejos retrovisores exteriores		2	
Luz de posición externa		√	
Faros neblineros delanteros		√	
Neumático de repuesto		√	
Posición de salida tubo de escape		Tubo de escape en posición vertical	
Tapa de tanque combustible con llave		√	

Opcionales

Tanque	Litros	390
Neumaticos		295/80R22.5

√ = Accesorio Estándar

1 KW = 1.341 HP

*Peso Bruto Vehicular maximo autorizado para vehiculos que circulen por la Red Vial Nacional

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso