



DUTRO DOBLE CABINA

Serie 300



* Imágenes referenciales.

EURO 4

www.hinoperu.com.pe

Hino Perú



En base a la regulación vigente, los vehículos que hayan sido embarcados (fecha de conocimiento de embarque) a partir del 01 de abril del 2018 deberán cumplir como mínimo con las normas de emisiones de Euro IV con la finalidad de reducir la emisión de gases contaminantes, garantizando la protección al medio ambiente. Para ello, el cliente deberá utilizar un combustible de bajo azufre de no más de 50 ppm (partes por millón), que en el mercado peruano se encuentra identificado con la nomenclatura DIESEL B5 S-50, y en caso el Manual de Propietario de su vehículo lo exija, deberá usar en conjunto con el DIESEL B5 S-50, el aditivo Adblue que cumpla con la norma DIN70070 o ISO 22241-1. El uso de un combustible de mayor concentración de azufre generará mayores gases contaminantes y problemas en el motor, pudiendo comprometer la garantía del vehículo. El abastecimiento de combustibles de bajo azufre deberá realizarse en estaciones de servicio confiables, podrá consultar información sobre la disponibilidad de este tipo de combustible en cada región, ingresando a la página web: www.facilito.gob.pe.

DUTRO DOBLE CABINA

Serie 300

DIMENSIONES		
Longitud Total	mm	6,120
Ancho Total	mm	1,995
Alto total	mm	2,230
Distancia entre ejes	mm	3,430
Trocha delantera	mm	1,655
Trocha posterior	mm	1,480
Voladizo delantero	mm	1,115
Voladizo posterior	mm	1,575
Largo chasis	mm	3,435
Largo carrozable	mm	3,868
Distancia libre al suelo (eje posterior)	mm	185
PESOS		
Peso Bruto Vehicular	kg	6,000
Peso Neto	kg	2,540
Capacidad de Carga	kg	3,460
Capacidad de carga eje delantero	kg	2,260
Capacidad de carga eje posterior	kg	4,300
MOTOR		
Motor		N04C-UV
Número de cilindros		4 en línea
Cilindrada	cc	4,009
Compensador de altura		√
Precalentadores (glow plugs)		√
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	150(110)/2500
Torque máximo	kgf-m / rpm	43 / 1,400
Sistema de inyección de combustible		Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail
Nivel de Emisiones		Euro IV
Capacidad de tanque de combustible	L / Gal	100 / 26.4
CHASIS		
Embrague		Monodisco Seco de control hidráulico, 325 mm
Transmisión		MY6S, Mecánica de seis velocidades sincronizadas más reversa
	Tipo	
	1ra	5.979
	2da	3.434
	3ra	1.862
	4ta	1.297
	5ta	1.000
	6ta	0.759
Relación de diferencial	Reversa	5.701
Tracción		4.625
Medida de aros		4x2
Medida de neumáticos	Del. / Post.	5.50x16
Dirección	Del. / Post.	7.00R16
Suspensión		Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
	Delantera	Muelles Semiépticos con amortiguadores de doble acción
	Posterior	Muelles Semiépticos con amortiguadores de doble acción
Freno de servicio	Tipo	Hidráulico con ABS
	Delanteros	Discos
	Posteriores	Tambores
Freno auxiliar		Freno de Escape, eléctrico con válvula de accionamiento al escape
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Aire forzado / calefacción		√
Airbag	Conductor	√
Asientos	Material	Vinyl
	Conductor	Tipo butaca, ajustable
	Pasajeros	Frontal: Tipo banca para dos pasajeros Posterior: capacidad para cuatro pasajeros.
Encendedor / cenicero		√
Limpiaparabrisas con función intermitente		√
Tapasol		Conductor + Pasajero
Volante telescópico y ajustable		√
Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3		√
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Espejos retrovisores exteriores		√
Faros neblineros delanteros		√
Neumático de repuesto		√
Pre-filtro y Sedimentador de combustible		√
Tapa de tanque combustible con llave		√
Cabina basculable para servicio		√
Barras antipacto en el interior de las puertas		√
OPCIONALES	COLORES DISPONIBLES	CÓDIGO DE COLORES
Aire acondicionado	Azul	8PO
Lunas electricas	Plata	199
Pestillos electricos		