



GB Bus 7.5



EURO 4

www.hinoperu.com.pe

f /HinoEnPeru



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

GB BUS 7.5

DIMENSIONES				
Longitud total	mm		6,140	
Ancho Total	mm		2,055	
Alto Total	mm		1,630	
Distancia entre ejes	mm		3,430	
Trocha delantera	mm		1,655	
Trocha posterior	mm		1,590	
Voladizo delantero	mm		1,090	
Voladizo posterior	mm		1,620	
Altura frontal del chasis	mm		730	
Altura posterior del chasis	mm		825	
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm		180	
Largo carrozable	mm		7,230	
PESOS				
Peso Bruto Vehicular	kg		7,500	
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg		3,100	
Capacidad máxima de carga eje posterior	kg		5,500	
Peso total del chasis	kg		2,275	
Capacidad de carga	kg		5,225	
Peso del eje frontal	kg		1,310	
Peso de eje posterior	kg		965	
MOTOR				
Motor			Hino N04C-UV	
Número de cilindros			4 en línea	
Cilindrada	cc.		4,009	
Potencia máxima	PS(KW) / rpm		150(110) / 2,500	
Torque máximo	kgf-m / rpm		42.8 / 1,400	
Válvulas			16	
Sistema de inyección de combustible			Turbo Diesel Intercooler, con control electrónico Common Rail y compensador de altura	
Nivel de Emisiones			Euro IV	
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / Gal.		100 / 26.4	
CHASIS				
Embrague			Monodisco Seco de control hidráulico, 325 mm	
Transmisión	Tipo		MYY6S, Mecánica de seis velocidades más reversa (todas sincronizadas)	
	1ra	5,979	4ta	1,297
	2da	3,434	5ta	1,000
	3ra	1,862	6ta	0.759
			Reversa	5,701
Relación de reducción del diferencial			5,142	
Tracción			4x2	
Medida de aros	Del. / Post.		6.00 x 17.5	
Medida de neumáticos	Del. / Post.		215 / 75 R 17.5	
Dirección			Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes	
Suspensión	Delantera		Muelles Semielípticos con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora	
	Posterior		Muelles Semielípticos con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora	
Frenos de servicio	Tipo		Hidráulicos + ABS	
	Delanteros		Tambores	
	Posteriores		Tambores	
Freno auxiliar			Freno de Escape electromeumático, con válvula de accionamiento al escape	
SISTEMA ELÉCTRICO				
Voltaje	V		24	
Alternador	A		80	
Batería	Ah		80	

